



## DFA visszamosható lemezes előszűrők

Kézi és Automata visszamosatású lemezes előszűrőink kitűnően alkalmazhatók lakossági felhasználásra (például padlófűtési rendszerekhez, vízmelegítők és mosógépek elé beépítve, fűt kutak illetve öntözőrendszerek esetén is).

Előszűrőink 50 mikronos szűrési finomsággal távolítják el a szennyeződéseket a vízből, a felszerelt szűrőháznak köszönhetően 30%-kal hatékonyabban szűrik meg a vizet. A beépített visszacsapó szelep pedig automatikusan megakadályozza a folyadék visszaáramlását.



### Jellemzők

- Fejlettebb visszamosatás, akár 30%-kal hatékonyabb tisztítási arány!
- Kiváló szűrési kapacitás a felszerelt szűrőháznak köszönhetően!
- A szűrőház 360°-ban elforgatható, ezáltal a nehezen elérhető helyekre is beépíthető!
- Opcionálisan választható vízór funkció a vízkárok megelőzésére!
- Kiváló minőség, versenyképes ár!



### Műszaki paraméterek

| Típus             | DFA-34M               | DFA-34A               | DFA-1A                |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kivitel           | Kézi                  | Automata              | Automata              |
| Szűrési finomság  | 50 µm                 | 50 µm                 | 50 µm                 |
| Víznyomás         | 6 bar                 | 6 bar                 | 6 bar                 |
| Hőmérséklet       | 5–50°C                | 5–50°C                | 5–50°C                |
| Teljesítmény      | 1,5 m <sup>3</sup> /h | 1,5 m <sup>3</sup> /h | 2,5 m <sup>3</sup> /h |
| Bemenet / kimenet | 3/4"                  | 3/4"                  | 1"                    |
| Csatorna átmérő   | 16.5 mm               | 16.5 mm               | 20 mm                 |