

A PP SPURGO MANUALE 1÷15 l/h PP MANUAL AIR BLEED PUMP HEAD 1÷15 l/h



Corpo pompa spurgo manuale in PP. Attacchi per tubo 4x6. Standard manual air bleed PP pump head. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

*FPM (Viton®) SCP 00030 02

EPDM (Dutral®) SCP 00030 06

*Esecuzione standard PKX (default) / PKX default part

B 20L PP



Corpo pompa std (PP), 20 litri per DLX(B)-BT 20 L/H - 3 BAR e 5 BAR. Attacchi per tubo 4x6. Std pump head (PP), 20 liters for DLX(B)-BT 20 L/H - 3 BAR and 5 BAR. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

*FPM (Viton®) 208 3148

*EPDM (Dutral®) 208 3150

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

FPM (Viton®) 208 3160

EPDM (Dutral®) 208 3262

*Senza spurgo manuale / without manual air bleed

C PVC 20 BAR



Corpo pompa (PVC), 20 BAR per DLX(B)-BT 2 ÷ 5 l/h. Attacchi per tubo 4x6. Std pump head (PVC), 20 BAR for DLX(B)-BT 2 ÷ 5 l/h. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

FPM (Viton®) 208 3079

EPDM (Dutral®) 208 3085

*Senza spurgo manuale / without manual air bleed

D PVC 30L - 50L - 80L



Corpo Pompa senza spurgo manuale per alte portate. Attacchi per tubo 10x14. Pump head without manual air bleed. Connections for tube 10x14.

Valvole a labbro / Lip valves

*FPM (Viton®) SCP 00003 52

EPDM (Dutral®) SCP 00003 56

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

**FPM (Viton®) SCP 00003 68

EPDM (Dutral®) SCP 00003 66

*Standard per pompe 30L, ** Standard per pompe 50-80L

*Standard for 30L pumps, ** Standard for 50-80L pumps.

E PVDF SPURGO MANUALE 1÷15 l/h PVDF MANUAL AIR BLEED PUMP HEAD 1÷15 l/h



Corpo Pompa std spurgo manuale PVDF. FINO A 15 BAR. Manual air bleed PVDF pump head. UP TO 15 BAR.

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

*FPM (Viton®) SCP 80068 51

TFE/P SCP 80068 71

EPDM (Dutral®) SCP 80068 61

*Esecuzione Standard - *Default

Pressione Massima / Max Pressure - 15 bar

F PVDF SPURGO AUTOMATICO 5÷15 l/h PVDF AUTOMATIC AIR BLEED PUMP HEAD 5÷15 l/h



La caratteristica di questo corpo pompa consiste nella possibilità di espellere automaticamente bolle di gas che si possono formare all'interno del corpo pompa. This design pump head enables the automatic bleed off of gas generated by gaseous liquids - 5÷15 l/h.

PVDF Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves PVDF

FPM (Viton®) SCP 80169 51

TFE/P SCP 80169 71

EPDM (Dutral®) SCP 80169 61

PVDF Valvole a sfera ceramica e diaframma
Ceramic ball valves PVDF and diaphragms

FPM (Viton®) KCP 80169 51

TFE/P KCP 80169 71

EPDM (Dutral®) KCP 80169 61

Pressione Massima / Max Pressure - 12 bar

G PLEXIGLAS®



Corpo pompa in Plexiglas® per liquidi viscosi, fornito con valvole sfera Inox. Attacchi per tubo 10x14 e 1" GM. Plexiglas® pump head for high viscous chemicals, supplied with Stainless Steel ball valves. Connections for tube 10x14 e 1" GM.

Valvole a sfera Inox / Steel ball valves

2÷15 l/h (10x14) SCP 00022 04

20 l/h (10x14) SCP 00023 04

30-50-80 l/h (1" GM) SCP 00024 04

Su richiesta: Valvole a sfera in Ceramica.

Upon request: Ball check valves in Ceramic.

H PVDF SPURGO MANUALE EONE/ETWIN PVDF MANUAL AIR BLEED P.H. EONE/ETWIN



Corpo pompa std eOne ed eTwin 1÷15 l/h. Attacchi per tubo 4x6 e 6x8. Std pump head eOne and eTwin, 1÷15 l/h. Connections for tube 4x6 and 6x8.

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

1÷15 l/h TFE/P SCP 81054 71

1÷15 l/h FPM (Viton®) SCP 81054 51

1÷15 l/h EPDM (Dutral®) SCP 81054 61

Kit 10 pezzi / Kit 10 pieces

1÷15 l/h TFE/P KCP 81054 71

I PVDF SPURGO MANUALE EONE PVDF MANUAL AIR BLEED P.H. EONE



Corpo pompa std eOne 20-30 l/h. Attacchi per tubo 4x6 e 6x8. Std pump head eOne 20-30 l/h. Connections for tube 4x6 and 6x8.

I) Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

*20-30 l/h TFE/P SCP 80068 71

20-30 l/h FPM (Viton®) SCP 80068 51

20-30 l/h EPDM (Dutral®) SCP 80068 61

*Esecuzione Standard - *Default

Questi prezzi si riferiscono ai soli ricambi
Prices apply for spare parts only

L PVDF SPURGO AUTOMATICO EONE/ETWIN 1÷15 l/h 1÷15 l/h PVDF AUTOMATIC AIR BLEED P.H. EONE/ETWIN



Corpo pompa con spurgo automatico. L'applicazione di questa tipologia di testata comporta una riduzione della portata dell'apparecchiatura nel range compreso tra 10÷20%, rispetto alla configurazione con corpo pompa spurgo manuale. Attacchi per tubo 4x6 e 6x8.

Pump housing with automatic bleeding. The application of this type of head involves a reduction in the scope of the apparatus in the range between 10 ÷ 20%, compared to the configuration with the pump body manual purge. Connections for tube 4x6 and 6x8.

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

TFE/P SCP 80154 71

FPM (Viton®) SCP 80154 51

EPDM (Dutral®) SCP 80154 61

CORREDI
KIT

Corredo composto da valvola di iniezione, filtro di fondo e tubi PVC/PE. - Injection valve, foot filter and PVC/PE tube kit.

PP - CER		PVDF - CER (tubi PVC/PE tube)	
4x6 FPM (Viton*)	SCO 00300 02	4x6 FPM (Viton*)	SCO 00300 01
4x6 EPDM (Dutral*)	SCO 00300 12	4x6 EPDM (Dutral*)	SCO 00300 11
6x8 FPM (Viton*)	SCO 00310 02	4x6 TFE/P	SCO 00300 22
6x8 EPDM (Dutral*)	SCO 00310 12	6x8 FPM (Viton*)	SCO 00310 01
10x14 FPM (Viton*)	SCO 00320 02	6x8 EPDM (Dutral*)	SCO 00310 11
10x14 EPDM (Dutral*)	SCO 00320 12	6x8 TFE/P	SCO 00310 21
		10x14 FPM (Viton*)	SCO 00320 01
		10x14 EPDM (Dutral*)	SCO 00320 11
		10x14 TFE/P	SCO 00320 21

CORREDI
KIT

Corredo FPM/ EPDM standard per pompe fino a 20 l/h: 2m tubo polietilene di mandata (4x6mm), 2+2m tubo PVC cristallo

aspirazione + spurgo (4x6mm). Corredo FPM/ EPDM standard per pompe da 30 a 80 l/h: 2m tubo polietilene di mandata (10x14mm), 2m tubo PVC cristallo aspirazione + spurgo (10x14mm). - Standard FPM/ EPDM kit supplied with pumps up to 20 l/h: 2 m discharge polyethylene tube (4x6mm), 2+2m suction + bleeding PVC crystal tube (4x6mm). Standard FPM/ EPDM kit supplied with pumps from 30 to 80 l/h: 2 m discharge polyethylene tube (10x14mm), 2m suction PVC crystal tube (10x14mm).

fino a 20 l/h - up to 20 l/h	
FPM (Viton*)	206 1002
EPDM (Dutral*)	206 1005
da 30 a 80 l/h - from 30 to 80 l/h	
FPM (Viton*)	SCO 00016 01
EPDM (Dutral*)	SCO 00016 02

LANCIA D'ASPIRAZIONE PVC
PVC SUCTION LANCE

Lancia di aspirazione con ghiera di fissaggio ad altezza variabile, completa di valvola di non ritorno e sonda di livello. Ghiera di fissaggio.

La lancia di aspirazione per il modello eOne viene fornita senza connettore.

Adjustable height suction lance with foot valve/filter and float switch. Lock nut.

The suction lance for eOne model is supplied without a connector.

FPM (Viton*)		EPDM (Dutral*)	
tubo/tube 4x6 - 35 cm	SSO 00008 05	tubo/tube 4x6 - 35 cm	SSO 00008 15
tubo/tube 4x6 - 60 cm	SSO 00008 01	tubo/tube 4x6 - 60 cm	SSO 00008 11
tubo/tube 4x6 - 80 cm	SSO 00008 02	tubo/tube 4x6 - 80 cm	SSO 00008 12
tubo/tube 4x6 - 100 cm	SSO 00008 03	tubo/tube 4x6 - 100 cm	SSO 00008 13
tubo/tube 4x6 - 130 cm	SSO 00008 04	tubo/tube 4x6 - 130 cm	SSO 00008 14
tubo/tube 10x14 - 100 cm	SSO 00006 01	tubo/tube 10x14 - 100 cm	SSO 00006 11
tubo/tube 10x14 - 130 cm	SSO 00006 04	tubo/tube 10x14 - 130 cm	SSO 00006 14
tubo/tube 10x14 - 150 cm	SSO 00006 05	tubo/tube 10x14 - 150 cm	SSO 00006 15

LANCIA DI INIEZIONE ESTRAIBILE
EXTRACTABLE INJECTION LANCE

Permette l'iniezione dell'additivo direttamente ad una distanza massima di 20 cm dal punto di attacco sul condotto, attacco 1/2" GM, per tubi 4x6, fino a 20 l/h di portata, pressione max 10 bar. Il dosaggio a distanza dalla parete interna delle condotte metalliche ne riduce il rischio di corrosione. Valvola ispezionabile.

This product allows the injection of the additive to a maximum distance of 20 cm from the attachment point on the main pipe, 1/2" GM connection, for 4x6 tube, maximum flow rate 20 l/h, pressure max. 10 bar. Dosing at certain distance from the inner wall of metal tubes reduces the risk of corrosion. Valve body inspectable also on the field.

(10 bar) PVDF con Valvola / with Valve - Attacco/Connection - 1/2"	
FPM (Viton*)	SSO 14310 01
EPDM (Dutral*)	SSO 14310 11
TFE/P	SSO 14310 21
(10 bar) PVDF - Attacco/Connection - 1/2"	
FPM (Viton*)	SSO 04310 01
EPDM (Dutral*)	SSO 04310 11
TFE/P	SSO 04310 21

DUPLICATORE DI SEGNALE
SIGNAL SPLITTER

Duplicatore di segnale per il comando di due pompe dosatrici proporzionali con un unico contatore

Signal Splitter to connect two proportional dosing pumps to one water meter.

Duplicatore di segnale - Signal Splitter	
	SCA 00171 12

VALVOLA INIEZIONE
INJECTION VALVE

Valvola di iniezione per tubi aventi diametri 4x6, 6x8 e 10x14. Possibilità di inserimento su tubazioni con attacchi da 1/2" e 3/8" con prolunga di iniezione. Valvola a sfera con molla in PVDF.

Injection valve for 4x6 mm tubes. Connection Kit Gc1/2", Gc 3/8" and M10, for 4x6, 6x8 and 10x14 tube with PVDF spring.

PP - CER (da 1 a 140 l/h - from 1 to 140 l/h)		PVDF - CER (da 1 a 140 l/h - from 1 to 140 l/h)	
FPM (Viton*) 1 pezzo - 1 piece	SVA 00300 02	FPM (Viton*) 1 pezzo - 1 piece	SVA 00300 01
FPM (Viton*) 10 pezzi - 10 pieces	KVA 00300 02	FPM (Viton*) 10 pezzi - 10 pieces	KVA 00300 01
EPDM (Dutral*) 1 pezzo - 1 piece	SVA 00300 12	EPDM (Dutral*) 1 pezzo - 1 piece	SVA 00300 11
EPDM (Dutral*) 10 pezzi - 10 pieces	KVA 00300 12	EPDM (Dutral*) 10 pezzi - 10 pieces	KVA 00300 11
		TFE/P - 1 pezzo - 1 piece	SVA 00300 21
		TFE/P - 10 pezzi - 10 pieces	KVA 00300 21

CORREDO pH/Rx
pH/Rx PUMP ACCESSORIES

pH (Sol. Tampone / buffer solution 7-9) ePool-eTwin-eOne	SCO 00030 01
pH (Sol. Tampone / buffer solution 4-7) ePool-eTwin-eOne	SCO 00030 05
pH (Sol. Tampone / buffer solution 4-7-9) DLX/BT	SCO 00035 01
Rx (Sol. Tampone / buffer solution 650 mV) ePool-eTwin-eOne	SCO 00030 02
Rx (Sol. Tampone / buffer solution 650 mV) DLX/BT	SCO 00035 02

SONDA DI LIVELLO
FLOATING LEVEL SWITCH


Sonda di livello completa di staffa di fissaggio al filtro di fondo. Il peso del filtro di fondo terrà la sonda di livello nel serbatoio all'altezza desiderata.

Floating level switch complete with plastic support to be linked to the foot filter provided with the pumps. Foot filter weight allows to adjust the floating switch to the desired height inside the chemical tank.

Sonda di livello con staffa di fissaggio
 Floating level switch complete with plastic support

con connettore - with connector **SSO 00004 02**

senza connettore (eOne)
 without connector (eOne) **SSO 01035 02**

FILTRI DI FONDO
FOOT FILTERS


Filtro di fondo con valvola a sfera in ceramica, fornito con attacco per tubi 4x6, 6x8 e 10x14. Compreso di staffa per fissaggio sonda di livello.

Foot filter with ceramic ball valve supplied with pump accessories with connection 4x6, 6x8 and 10x14 tube. Included with plastic support for floating level switch.

PP - Valvola di fondo/check valve (da 1 a 140 l/h - from 1 to 140 l/h)

FPM (Viton®) 1 pezzo - 1 piece **SFT 00300 02**

FPM (Viton®) 10 pezzi - 10 pieces **KFT 00300 02**

EPDM (Dutral®) 1 pezzo - 1 piece **SFT 00300 12**

EPDM (Dutral®) 10 pezzi
 10 pieces **KFT 00300 12**

PVDF - Valvola di fondo/check valve (da 1 a 140 l/h - from 1 to 140 l/h)

FPM (Viton®) 1 pezzo - 1 piece **SFT 00300 01**

FPM (Viton®) 10 pezzi - 10 pieces **KFT 00300 01**

EPDM (Dutral®) 1 pezzo - 1 piece **SFT 00300 11**

EPDM (Dutral®) 10 pezzi
 10 pieces **KFT 00300 11**

TFE/P - 1 pezzo - 1 piece **SFT 00300 21**

TFE/P 10 pezzi - 10 pieces **KFT 00300 21**

KIT LIVELLO
CONVERSION KIT


Kit trasformazione per livello integrato
 Conversion kit for integrated level sensor

Kit Livello per filtro di fondo - Conversion kit

PVDF senza connettore (eOne)
 PVDF without connector (eOne) **KFT 00006 01**

PVDF con connettore
 PVDF with connector **KFT 00006 11**

FILTRO DI FONDO CON LIVELLO
FOOT FILTER WITH LEVEL SWITCH


Filtro di Fondo con valvola a sfera in ceramica, completo di sensore per la rilevazione del livello.

Foot Filter with ceramic ball valve, complete with level sensor

Corpo PP tenute FPM Connettore
 PP body, FPM seals, with connector **SFT 01300 02**

Corpo PP tenute EPDM Connettore
 PP body, EPDM seals, with connector **SFT 01300 12**

Corpo PVDF tenute FPM Connettore
 PVDF body, FPM seals, with connector **SFT 01300 01**

Corpo PVDF tenute EPDM Connettore
 PVDF body, EPDM seals, with connector **SFT 01300 11**

Corpo PVDF tenute TFE Connettore
 PVDF body, TFE seals, with connector **SFT 01300 21**

Corpo PVDF tenute TFE (eOne)
 PVDF body, TFE seals, without connector (eOne) **SFT 01300 23**

RACCORDO DI RIDUZIONE PVC
PVC REDUCTION NIPPLE


Raccordo di riduzione da 1/2" GM a 3/8" GF.
 Reduction nipple 1/2" GM to 3/8" GF.

Raccordo di riduzione PVC - PVC Reduction nipple

Kit 10 pezzi/pieces **KRA 00058 01**

SUPPORTO
SUPPORT BRACKET


Supporto in acciaio inox per il montaggio delle pompe a parete o basamento per le serie DLXB; HD; BT; BTB.

Supporto in Polietilene (PE) per montaggio a basamento per le serie DLX; eOne.

Stainless steel support bracket for wall or foot mounting for DLXB; HD; BT; BTB; pump series.

Polyethylene (PE) support bracket for foot mounted DLX; eOne.

Supporto - Support

DLXB - BTB (2mm) **DSU 00050 01**

DLXB - BTB (3mm) **DSU 00050 02**

HD-BT **403 2033**

DLX - eOne **ASU 00065 01**

KIT CONNETTORI DLX
CONNECTORS DLX KIT


Connettori di livello, contatore, uscite servizi e relè per DLX.

Level, meter connectors, service output and relay for DLX.

Kit connettori - Connector Kit

DLX livello e contatore
 Level and meter connectors 10 pezzi - pieces **KCN 00012 01**

DLX uscita servizi o relè
 Service output or relay 5 pezzi - pieces **KCN 00013 01**

SENSORE DI FLUSSO
FLOW SENSOR


Sensore di flusso PVDF con ancorotta PTFE per pompe dosatrici eOne con portate fino a 30 l/h e pompe dosatrici BT MA/M, BT MF, DLX(B) MF/M con portate fino a 20 l/h. Attacchi tubo 4x6, 6x8.

Sensore di flusso PVC con ancorotta PTFE da 30, 50 e 80 l/h per pompe dosatrici BT MA/M e BT MF.

Flow Sensor with PVDF PTFE stir bar for eOne dosing pumps with flow rates up to 30 l/h and for BT MA/M, BT MF, DLX(B) MF/M with flow rates up to 20 l/h. Connections for tube 4x6 and 6x8.

Flow sensor with PVC PTFE stir bar for dosing pumps BT MA/M and BT MF, 30 - 50 - 80 l/h.

Sensore di flusso - Flow sensor

PVDF - TFE/P per eOne	SSN 00012 01
PVDF - TFE/P - DLX/BT con connettore / with connector	SSN 00012 21
PVC - FPM 30 - 50 - 80 l/h	SSN 00010 01

VALVOLA DI SFIORO
RELIEF VALVE


Valvola di sfioro, corpo in PVC, diaframma in PTFE. Regolazione manuale della contropressione di apertura. Attacchi filettati 3/8" G.F.

Overflow valve, PVC body, PTFE diaphragm. Manual adjustment of opening back pressure. Threaded connections 3/8" G.F.

Kit raccordi per tubo (composto da 2 raccordi C.P. +2 ghiera fissatubo +2 o-ring).

Hose nipples kit (2 pump head nipples + 2 hose nuts +2 o-rings).

Valvola di sfioro (250 l/h) - Relief valve (250 l/h)

PVC-PTFE-EPDM (Dutral*)	AVA 00101 01
-------------------------	---------------------

Kit raccordi per tubo - Hose nipples kit

4x6 PP - FPM	KRA 00053 01
4x6 PVDF - FPM	KRA 00053 11
10x14 PP - FPM	KRA 00054 01

POLMONE DI SMORZAMENTO
PULSATION DAMPENER


Polmone di smorzamento, esecuzione PVC, membrana FPM e EPDM, attacco 3/8" gas, pressione max 10 bar, volume 0,05 L.

Pulsation dampener, PVC configuration, FPM and EPDM diaphragm, 3/8" gas connection, max pressure 10 bar, volume 0,05 L.

Polmone di smorzamento - Pulsation dampener

Membrana FPM	APL 00003 01
Membrana EPDM	APL 00003 02

CILINDRO DI CALIBRAZIONE
CALIBRATION CYLINDER


Cilindro di calibrazione graduato in plastica 100 ml con ByPass PP-PVC

100ml plastic graduated calibration cylinder with bypass PP-PVC

4x6	SCG 00004 01
6x8	SCG 00004 02

VASCA DI CONTENIMENTO
CARBOY BUND


Contenitore a cielo aperto in polietilene ad alta densità per taniche standard, avente funzione di contenimento e sicurezza, capacità massima 40 litri, predisposizione per poter applicare una pompa dosatrice creando a tutti gli effetti un gruppo di dosaggio.

High-density polyethylene bund for standard carboys. Provides containment and safety with a maximum capacity of 40L. Can be supplied with a dosing pump mounted to create a dosing unit.

ACA 00024 01

SISTEMA PER IL DOSAGGIO CON PANNELLI SOLARI
SOLAR PANEL DOSING SYSTEM

sistema per il dosaggio con pannello solare - solar panel dosing system

Sistema di dosaggio per il trattamento acqua in zone non servite dalla rete di alimentazione elettrica (sorgenti in località montane, località desertiche, ecc.). Il sistema è composto dai seguenti componenti: pannello solare - regolatore di carica 12/24Vdc - batteria 12Vdc. Il sistema così composto è in grado di alimentare una pompa dosatrice appositamente realizzata con alimentazione a bassa tensione, disponibile nella versione manuale oppure multifunzione.

Dosing system for water treatment plants located in areas where electrical power supply is not available (mountain water sources, remotes area, etc.). The solar panel dosing unit is made up of the following components: solar panel - control unit 12/24Vdc - battery 12Vdc.

Versione Version	Portata/Flow rate l/h (US Gal/h)	Pressione/Pressure bar (psi)
0205	2 (0.53)	5 (72)
0303	3 (0.78)	3 (43)
0502	5 (1.32)	2 (29)

Descrizione - Description	
100 W	KPQ 0000 801
145 W	KPQ 0000 601

100 W	
Batteria - Battery 100 Ah	ABQ 0000 301
Regolatore - Control unit 10 A	ACQ 0000 301
Pannello - Solar Panel 80 W	APQ 0000 401

145 W	
Batteria - Battery 120 Ah	ABQ 0000 201
Regolatore - Control unit 20 A	ACQ 0000 202
Pannello - Solar Panel 150 W	APQ 0000 301